


Bezdrátový bateriový zvonek

BBZ5

1. Demontáž klipsy



2. Polarita baterií



3. Závěsný systém



**DOSAH AŽ
80 M**



IP 65
ODOLNÉ PROTI DEŽI



LEAD FREE
v souladu s RoHS



ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

4. Otvírání



5. Zavírání




6. Polarita baterie



BEZDRÁTOVÝ BATERIOVÝ ZVONEK **BBZ5**

poslouží i jako mobilní paeger, při práci na zahrádce i v kanceláři, návštěvu vždy uslyšíte. Navíc je vybaven klipsou pro pohodlné zavěšení např. na opasek.

- Při zazvonění vydá zvonek zvuk (GONG).
- Dosah až 80m.
- Digitální kódování: 64 kódů.
- Radiový přenos signálu na $f = 433,92$ MHz.
- Jednoduchá a rychlá instalace.
- Možnost dokoupit náhradní tlačítko (NT-BCD).
- Tlačítko má stupeň ochrany IP65.



Technické parametry:

PŘIJÍMAČ	
Napájení	2 x 1,5 V alkal. baterie
Spotřeba	< 350 μ A
Dosah	až 80 m
Čitlivost	< 86 dB
Pracovní teplota	0°C až 50°C
Montáž	viz. obr.1, 2, 3

VYSÍLAČ	
Napájení	12 V alkal. L1028 23A
Vf výkon	< 200 μ W
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP 65
Životnost baterie	cca 1,5 roku
Pracovní teplota	-20°C až 50°C
Montáž	viz. obr.4, 5, 6

Doporučení:

Přijímač instalujte více jak 1,5 m od zdrojů elektromagnetického rušení (TV, PC...).

Vysílač nesmí být umístěn na kovovém podkladě!

Životnost baterie vysílače je cca 1,5 roku.

Přijímač ani vysílač neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů. Dosah soupravy může být na volné ploše až 80 m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení.


Použití:

Náhrada drátového zvonku, kanceláře, přivolá manžela z garáže, přivolá pomoc pro nemocné.

Výrobce:	ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
	Blanenská 1763
	664 34 Kuřim
	Tel./fax: +420 541 230 216
	Technická podpora (do 14h)
	Mobil: +420 724 001 633
	www.elbock.cz



V zástavbě:



Na volné ploše:



Na výrobek je záruka 2 roky. V případě V případě záručního i po-záručního servisu, zašlete kompletní soupravu na adresu výrobce.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., tímto prohlašujeme, že výrobek BBZ5 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Vydáno: 1.5.2005



8 594012 220737

MADE IN CZECH REPUBLIC